

THE WIDEX MOMENT FAMILY



MODEL	BTE R D	BTE 13 D	BTE 312
TIP STILA	BTE	BTE	MICRO BTE
PRIJEMNIK			
Open-fit opcija (BTE/RIC)	Da	Da	Da
Tip cevi	V.2 Tanka/Klasična	V.2 Tanka/Klasična	Tanka/Klasična
Veličina baterije	-	13	312
Trajanje baterije	24-30 sati	235 sati	155 sati
Zaštita od prašine i vremenskih prilika	IP-68	IP-68	IP-68
Punjivo rešenje	LI ION	-	-
KORISNIČKE KONTROLE			
Kontrola jačine zvuka ⁵	preko dugmeta, DEX-a ili aplikacije	preko dugmeta, DEX-a ili aplikacije	preko dugmeta, DEX-a ili aplikacije
Kontrola željenih opcija ⁵	Da – sa LED lampicom	Da	Da
Promena programa ⁵	preko dugmeta, DEX-a ili MOMENT APLIKACIJE	preko dugmeta, DEX-a ili Moment APLIKACIJE	preko dugmeta, DEX-a ili APLIKACIJE
Telefonska zavojnica	Da	Da	preko FM+DEX
DODACI			
Kompatibilno sa DEX uređajem	Sve	Sve	Sve
Daljinski upravljač ⁵ (opciono)	preko DEX-a i/ili MOMENT aplikacije	preko DEX-a i/ili Moment aplikacije	preko DEX-a i/ili APLIKACIJE
TV PLAY	Da	Da	-
CROS ²	-	-	Da
Kompatibilno sa DAI	preko FM+DEX	preko FM+DEX	preko FM+DEX
TEHNIČKI PODACI			
Max Gain/MPO (dB/dB SPL) ³	66-139*	64-135	64-135
Širina frekventnog opsega ⁴ (Hz)	10-7900*	100-8450	100-8450
Opseg podešavanja (dB)	0-105	0-105	0-95

¹ COM-DEX uklj. COM-DEX REMOTE MIC, RC-DEX, TV-DEX, FM+DEX, ² Predstavlja CROS-FS i CROS-FA (DREAM platforma). ³ IEC 60118-0 vršne vrednosti, ⁴ U skladu sa 60118.0:1983, ⁵ Aplikacija = Tonelink aplikacija, * Podaci su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja